

klima dveře



SAPELI nabízí dveře do bytů, rodinných domů, bytových domů, průmyslových staveb, sociálních a zdravotnických zařízení. Je důležité zvolit vhodné dveře s ohledem na prostředí – klima, kde budou osazeny. Aby výrobky SAPELI dobře sloužily svému účelu a nedocházelo k problémům s funkčností a deformací, doporučujeme vybrat si vhodné dveře dle uvedených klima kategorií.

Dveře Klima II. a III. mají speciální konstrukci, která obsahuje AL vrstvu, jež zabraňuje pronikání vlhkosti do dveří.

ROZDĚLENÍ KLIMA DVEŘÍ

Klima I. (a) – Vnitřní dveře SAPELI ve standardním provedení splňují požadavky této kategorie.

Klima II. (b) – Dveře pro oddělení prostorů se středním rozdílem klimatu (např. koupelny, WC, komory, vstupy z temperovaných chodeb a schodišť).

Klima III. (c) – Dveře s oblastí určené pro přechod z nevytápěných prostorů (garáže, sklepy, schodiště, zádveří apod.) do prostorů vytápěných.

KLIMA I. (a)	DVEŘE	ZÁRUBNĚ
vnější prostor 	Veškeré dveře z naší nabídky SAPELI.	Veškeré zárubně z naší nabídky SAPELI.
cena	bez příplatku	bez příplatku
KLIMA II. (b)	DVEŘE	ZÁRUBNĚ
vnější prostor 	Dveře označené pikogramem	Pouze otočné provedení obložkové nebo rámové zárubně dýchované nebo CPL.
cena	cena dveřního křídla + příplatek 1250 Kč	cena obložkové zárubně + příplatek 100 Kč
KLIMA III. (c)	DVEŘE	ZÁRUBNĚ
vnější prostor 	Dveře označené piktogramem	Obložková ani rámová zárubeň NELZE. Pozn.: lze osadit pouze do kovové zárubně.
cena	cena dveřního křídla + příplatek 1500 Kč	x

Dveře klima II. a III. lze dodat i v protipožárním provedení EI 30 DP3 s příplatkem + 2500 Kč k ceně dveří. Pozn.: zárubeň ke klima dveřím je osazena třemi závěsy.

Dveře klima II. a III. nelze dodat ve fólii v Sapelitu.

Dveře klima III. nelze v provedení bílá na pór.

jednokřídle		dvoukřídle	
max šířka (mm)	max výška (mm)	max šířka (mm)	max výška (mm)
1100	2200	2250	2200

Tabulka je uvedena v objednacích rozměrech dveří s polodrážkou, tzn. skutečné vnější rozměry křídla jsou na šířku větší o 50 mm a na výšku o 15 mm.


Tabulka pro rychlou orientaci

Vlastnost	polodrážkové		bezpoldrážkové		dvoupolodrážkové**		dveře*		zárubeň*	
	jednokřídle	dvoukřídle	jednokřídle	dvoukřídle	jednokřídle	dvoukřídle	plné	prosklené	dřevěná	kovová
klima 2	A	A	A	A	A	A	A		A	A
klima 3	A	A	A	A	A	A	A			A


* detailní specifikace u jednotlivých modelů dveří a zárubní

** pouze v kombinaci se zvukovou izolací 43 dB


PROVEDENÍ DVEŘÍ:



dveře polodrážkové
27/32/37 dB



dveře bezpoldrážkové
27/32 dB



dveře s dvojitou polodrážkou
do dřevěné zárubně
43 dB



dveře s dvojitou polodrážkou
do kovové zárubně
43 dB

Tloušťka dveří:

polodrážkové a bezpoldrážkové – 40 mm
(shodná jako u interiérových dveří)
dvoupolodrážkové – 68 mm